



# Schütte Standarta trokšņu aizsardzības elementi

## Izpildījumi:

ELB 500:

vienpusēji stipri absorbējošs

ELB 500 ZP:

vienpusēji vai abās pusēs stipri absorbējošs, ar atstarojošu plati

Elementa izmēri:

Augstums: 500 mm (Standarts), Garums: līdz 5960 mm

## ELB-Elementu speciālās īpašības:

- skaņas absorbcija: DLa līdz 12 dB
- gaisa trokšņu slāpēšana: DLR līdz 28 dB
- stabu platumi 160-220 mm, dzelzceļam un šosejām
- montāža un demontāža bez traucējumiem, laba noblīvēšana ar blīvgumiju un atsperu sistēmu
- iespējama vertikāla uzbūve
- dažādi rievojumu dziļumi (atbilstoši optiskajām un akustiskajām prasībām)
- iespējamās īpašas formas (paralelogrami, slīpi griezumī)
- integrēta lietus ūdeņu novadišanas sistēma



## Schütte Standarta trokšņu aizsardzības elementi



Rūpniecības celtnē Volkswagen



Deutsche Bahn · ICE-posms Hamburg – Berlin



ÖBB · Augsta ātruma posms Salzburg – Wien



B3 Wien

## Mums ir kaut kas pret troksni: Schütte Alumīnija trokšņu aizsardzības sistēmas

### Augsta stabilitāte

no dziļas profilēšanas, piemērotība augstām vēja slodzēm

### Nejutība pret netīrumiem

no mazas perforācijas (Ø 5 mm)

### Bez apkopes

### Apliecības

saskaņā ar ZTV-Lsw un DS 800.2001

### Uzstādīšana/montāža

ar atzītiem un sertificētiem profesionāliem uzņēmumiem

### Īpašu risinājumu veidošana:

- gandrīz neierobežotas dažādo elementu kombināciju iespējas
- individuāliem pieprasījumiem īpaši projekti un izmēri
- pārklājumi visos krāsu toņos (arī „Anti-Graffiti“)
- fotoreālistiski motīvi
- apzaļumošanas iespējas ar vītnu palīdzību