



Schütte Uzliekamā trokšņu aizsargsiena

Izpildījumi:

VS 333:

aizmugures ventilācija no 20 mm

VS 20/167:

nav aizmugures ventilācijas

Elementa izmēri:

Platums: VS 333: 333 mm, VS 20/167: 500 mm
Garums: maks. 8000 mm

Uzliekamo aizsargsienu būtiskas pazīmes:

- ideāli tuneļu un pazemes gaiteņu apšuvei
- skaņas absorbcijas līmenis: līdz DLa = 13 dB
- jebkāda uzbūve (vertikāla, horizontāla, diagonāla)
- izdevīgu izmaksu montāža arī uz nelīdzenām pamatnēm
- jebkādi sienu pieslēgumi un pārejas ar individuālām savienojuma detaļām
- paaugstināta novecošanas izturība no aizmugures ventilācijas (dažādi augstumi)



Schütte Uzliekamās trokšņu aizsargsienas



Tunelis B312 Pfullingen



ÖBB · Wien



Cross-City-Tunelis Sydney



Tunelis Telf

Mums ir kaut kas pret troksni: Schütte Alumīnija trokšņu aizsardzības sistēmas

Augsta stabilitāte

no dziļas profilēšanas, piemērotība augstām vēja slodzēm

Nejutība pret netīrumiem

no mazas perforācijas (Ø 5 mm)

Bez apkopes

Apliecības

saskaņā ar ZTV-Lsw un DS 800.2001

Uzstādīšana/montāža

ar atzītiem un sertificētiem profesionāliem uzņēmumiem

Īpašu risinājumu veidošana:

- gandrīz neierobežotas dažādo elementu kombināciju iespējas
- individuāliem pieprasījumiem īpaši projekti un izmēri
- pārklājumi visos krāsu toņos (arī „Anti-Graffiti“)
- fotoreālistiski motīvi
- apzaļumošanas iespējas ar vītnu palīdzību